



Película de Polietileno VCI

DESCRIPCIÓN

- VCI Film protege los metales ferrosos y no ferrosos de la corrosión sin el uso de aceites convencionales y absorbentes de humedad
- Nuestros inhibidores de corrosión volátiles ecológicos están impregnados con polietileno o de baja densidad (LDPE) para película VCI
- Nuestras materias primas VCI son 100% libre de nitritos y aminos y cumplen con TRGS 615
- Los compuestos químicos VCI de la película son liberados dentro del espacio sellado y proporcionan protección contra la corrosión superficial
- La película VCI también proporciona protección contra la corrosión por contacto cuando está en contacto con la superficie metálica
- La Película VCI proporciona un "método seco" eficaz y eficiente para proteger las superficies metálicas en un espacio cerrado durante un máximo de 24 meses

PROPIEDADES

- GVF100 : protección multimetal
- GVF110 : protección multimetal con función antiestática
- GVF120 : protección contra multimetal con protección UV
- GVF-SP : BMW GS 94003, Mercedes Benz D BL 6994, Volkswagen VW 50164
- 100% Sin aminos
- 100% Sin nitrito
- Cumple con TRGS 615 y REACH (SVHC) Compatible con TL 8135-0002 Compatible con TL 8135-0043
- Materias primas VCI ecológicas
- La protección VCI protege cavidades profundas
- La capa mono molecular no interfiere con el funcionamiento eléctrico o el equipo
- Protege los metales ferrosos y no ferrosos
- Se requiere poca o ninguna preparación de la superficie
- Reciclable

METODO DE APLICACION

- El producto no debe tener óxido antes de aplicar la película VCI
- Evite el exceso de humedad y las altas temperaturas durante el envasado de los productos
- El embalaje de la película VCI debe estar sellado (> flujo de aire controlado al 95%) para la protección VCI
- Asegúrese de que no haya rasgaduras o desgarros
- La acción de VCI se puede detener abriendo el embalaje de la película VCI y reiniciarse volviendo a sellar el embalaje

ALMACENAMIENTO

- Disponible en rollos, bolsas y hojas
- Vida útil: Est. 2 años tal como se entrega en el embalaje sellado cuando se protege de la luz solar directa, la humedad y se almacena a temperatura ambiente

PROPIEDADES

- Apariencia: Película LDPE azul (Diferentes colores disponibles) impresa con el logo de GreenVCI
- Presión de vapor: 0.01 – 0.4mmHg

APLICACIONES

- Piezas automotrices; , proyectos KD y CKD
- Equipos utilizados en la industria del petróleo y el gas
- Armamento militar
- Equipos pesados para la industria
- Equipos aeroespaciales
- Equipos agrícolas
- Equipos de minería

PROTECCIÓN METÁLICA

Protección multi-metal general

DESARROLLOS ESPECIFICOS

- Si es necesario, pregúntenos las características de personalización, como cambios de pH, mejora del rendimiento de VCI, protección UV, biodegradabilidad, grado alimenticio, antiestático, etc.

PRECAUCIONES

- Asegúrese de que el embalaje de la película VCI se realice a temperaturas estables
- La humedad debe ser controlada para proteger los productos envasados
- Se recomienda hacer pruebas primero

**SOLO PARA USO INDUSTRIAL, NO PARA CONSUMO INTERNO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE A BAJA HUMEDAD
SOLICITE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL A NUESTROS EMPLEADOS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.**

GARANTÍA LIMITADA

Los datos técnicos, la información de producción, las declaraciones y las recomendaciones en esta descripción general del producto se basan en la investigación y las pruebas realizadas por nosotros. Creemos que servirá como una guía confiable. Las propiedades físicas indicadas representan valores típicos y no están destinadas a escribir especificaciones. Aconsejamos que se prueben los productos antes de su uso para garantizar la idoneidad de cualquier propósito previsto. Los productos fabricados por nosotros están sujetos a muchos usos dependiendo de diferentes condiciones, sobre las que es posible que no tengamos control. No garantizamos que este producto sea adecuado para ningún uso en particular. Todas las reclamaciones o productos defectuosos deben hacerse por escrito dentro de los dos (2) meses posteriores al envío del producto al cliente y antes de su posterior procesamiento o combinación con otros materiales y productos. No seremos responsables de ningún daño causado durante el uso en la aplicación. Esta garantía es exclusiva de todas las demás garantías, expresas o implícitas, y ningún representante nuestro o cualquier otra persona está autorizado a asumir para nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.



GreenVCI de México
Paseo de los Laureles #1800
Ramos Arizpe, Coahuila, 25903
www.greenvci.com.mx
ventas@greenvci.com.mx