



Papel VCI Kraft

DESCRIPCIÓN

- Papel kraft impregnado con inhibidores volátiles de corrosión (VCI) ecológico para proteger los metales ferrosos y no ferrosos de la corrosión sin el uso de aceites convencionales y aditivos absorbentes de humedad
- Nuestras materias primas VCI son 100% libres de nitritos y aminas y cumplen con TRGS 615
- Nuestro papel Kraft VCI también proporciona protección adicional contra la corrosión por contacto cuando está en contacto con la superficie metálica
- Nuestro papel VCI proporciona un "método seco" eficaz para proteger las superficies metálicas en un espacio cerrado durante un máximo de 24 meses.

APLICACIONES

- Piezas automotrices;
- Acería; embalaje de rollo de bobina
- Componentes electrónicos

FUNCIONES

- **GVPRI00** : protección contra la corrosión multi metal
- **GVPRI200** : protección contra la corrosión de metales ferrosos
- **GVPRI300** : corrosión de metales no ferrosos
- **GVPRI400** : protección contra la corrosión multi metal con función antiestática (Ω/m^2) = $10^{(10)}$ - $10^{(12)}$
- Cumple con TI 8135-0043
- Reciclable
- 100% Sin aminas
- 100% Sin nitrito
- Cumple con TRGS 615 y REACH (SVHC)
- Materias primas VCI ecológicas
- Fácil de aplicar
- La capa mono molecular no interfiere con el funcionamiento eléctrico o el equipo
- Se requiere poca o ninguna preparación de la superficie
- Múltiples presentaciones

METODO DE APLICACIÓN

- El producto no debe tener óxido antes de envasarse con nuestro papel
- Evite el exceso de humedad y las altas temperaturas durante el envasado de los productos
- Aplique paquetes de polvo de VCI u otros suplementos de VCI cuando envase más de 8CBM
- El embalaje de papel VCI debe estar sellado (>flujo de aire controlado al 95%) para la protección VCI
- La acción de VCI se puede detener abriendo el embalaje y reiniciarse volviendo a sellar el embalaje
- Coloque el papel VCI lo más cerca de la superficie del producto y asegúrese de que no haya rasgaduras ni desgarros

DOSIFICACIÓN

- 1SQM proporciona un área de protección contra la corrosión de 0.3CBM

ALMACENAMIENTO

Disponible en rollos y hojas

- Vida útil: Est. 2 años tal como se entrega en el embalaje sellado cuando se protege de la luz solar directa, la humedad y se almacena a temperatura ambiente

**SOLO PARA USO INDUSTRIAL, NO PARA CONSUMO INTERNO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE A BAJA HUMEDAD
SOLICITE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL A NUESTROS EMPLEADOS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.**

PROTECCIÓN METÁLICA

- Protección multi-metal

PROPIEDADES

- Apariencia: Papel Kraft marrón claro
Presión de vapor: 0.01 – 0.4mmHgGramos/SQM: El papel Kraft estándar es de 48.8g/SQM; (también disponible en otros gramajes)
- Si es necesario, pregúntenos las características, como cambios de pH, mejora del rendimiento de VCI, color, protección UV, biodegradabilidad, grado alimenticio, basado en extracto de plantas, antiestático, etc.

PRECAUCIONES

- Asegúrese de que el embalaje se realice a temperaturas estables
- La humedad debe ser controlada para proteger los productos envasados
- Recomendar pruebas primero
- Pruebe el cobre, el latón y la plata antes de usarlos

GARANTÍA LIMITADA

Los datos técnicos, la información de producción, las declaraciones y las recomendaciones en esta descripción general del producto se basan en la investigación y las pruebas realizadas por nosotros. Creemos que servirá como una guía confiable. Las propiedades físicas indicadas representan valores típicos y no están destinadas a escribir especificaciones. Aconsejamos que se prueben los productos antes de su uso para garantizar la idoneidad de cualquier propósito previsto. Los productos fabricados por nosotros están sujetos a muchos usos dependiendo de diferentes condiciones, sobre las que es posible que no tengamos control. No garantizamos que este producto sea adecuado para ningún uso en particular. Todas las reclamaciones o productos defectuosos deben hacerse por escrito dentro de los dos (2) meses posteriores al envío del producto al cliente y antes de su posterior procesamiento o combinación con otros materiales y productos. No seremos responsables de ningún daño causado durante el uso en la aplicación. Esta garantía es exclusiva de todas las demás garantías, expresas o implícitas, y ningún representante nuestro o cualquier otra persona está autorizado a asumir para nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.



GreenVCI de México
Paseo de los Laureles #1800
Ramos Arizpe, Coahuila, 25903
www.greenvci.com.mx
ventas@greenvci.com.mx